



适用范围

适用于接松紧带的缝制。



机器特性

- 1、LOGO定位功能：通过颜色定位系统，可准确定位单个、多个LOGO位置。
- 2、产量预设功能：在操作面板中可轻松进行产量预设，松紧带左右长短调节，方便省心。
- 3、自动送料、红外感应功能：送料装置带加热功能，可去除原材料折印，使成品更加美观，同时采用红外感应避免松紧带在送料过程中因张力过大而变形。
- 4、快速暂停功能：在机器运行中，可通过控制面板实现暂停功能，恢复运行时不影响正常送料。
- 5、自动过结头功能：松紧带采用订书针、胶带连接时可自动感应、自动排除，可节省材料、人工，同时对切刀机头起到保护作用。
- 6、自动报警停机功能：具有断线、无底线自动报警停机功能。
- 7、收料功能：可根据需要设定每捆数量，自动收料,大大提高了工作效率。
- 8、可选配定位笔功能。

机器参数

型号	切刀刀具	宽度	缝制范围长度	机针	最高速度	线迹
GOA-NM-C-1-10×60-SW-VR1-MF-AR-1P220	冷刀	1.0-6.0cm	20-110cm	(DP*17) 11#-16#	2000rpm	人字缝
GOA-NM-C-1-10×70-SW-VR1-MF-AR-1P220	超声波	1.0-7.0cm	20-110cm			
GOA-NM-C-1-20×100-SW-VR1-MF-AR-1P220	超声波	2.0-10.0cm	25-110cm			
电压	气压	功率	净重	毛重	机器尺寸 (长×宽×高) (mm)	包装尺寸 (长×宽×高) (mm)
AC220V 50Hz	0.6Mpa	3Kw	380kg	460kg	2000×31300×1850	1670×1210×1530; 1860×410×510

天津市再登科技有限公司 400-166-8581

天津市宝坻区海滨商贸中心1-108

东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号

山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室

深圳市再登科技有限公司：深圳市南山区南山大道1110号中国石油大厦2112室

再登科技有限公司：香港九龍新蒲崗大有街1號勤達中心20樓1-5室

台湾办事处：臺灣新北市三重區重新路5段609巷20號5樓之4

经销商：