

更多详情咨询
可登录
再登官网查看
www.getonagain.com



适用范围

适用于各类地毯、挂毯、脚垫等家居用品的簇绒工艺制作。



天津市再登科技有限公司

地址：天津市宝坻区海滨商贸中心1-108
东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号
山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室
深圳分公司：深圳市南山区南山街道海王大厦A座20C
再登（香港）：香港九龍新蒲崗大有街1號勤達中心20樓1-5室
再登（台湾）：臺灣新北市三重區重新路5段609巷20號5樓之4

全国免费服务热线

400-166-8581

www.getonagain.com



官方网站



官方微信

机器特性

- 再登自主研发簇绒机控制系统，友好的人机界面，触控灵活，存储量大，确保整机的高精度运行。
- 15.6寸高清触控一体机，操作简单。
- 机头可任意角度旋转，可任意方向簇绒，图案表现力更生动。
- 机头马达升降，升降行程：100mm，方便换框，利于跨步簇绒。
- 自动供油系统，减少机头噪音，延长使用寿命。
- 机头X向丝杠+导轨运动，确保高精度，稳定可靠。
- 采用全伺服马达控制驱动，设备稳定性高，保证高品质簇绒效果。
- 专业割绒结构，动作稳定快速。
- 配套再登智能簇绒CAD软件，图案设计简单易学。
- 可选配定制绷框。
- 适用于各类地毯、挂毯、脚垫等家居用品的簇绒工艺制作。


本机型号

本机型号	工作面积	占地面积 (长×宽×高)
GOA-TUFT-601(1200×900)-RHA	1200mm×900mm	2560mm×2624mm×2200mm

主要参数

操作屏	15.6寸触控一体机	传输方式	USB / WIFI(选配)
速度	Max. 1200rpm	花样存储容量	4Gb, 单个花版文件不超过100万针
绒高	Max. 16mm	气源	工作气压0.4-0.6 Mpa
针步	可设置, Max.7.5mm	电源	三相380V
绒线行距	可设置	重量	2170Kg

主要配置



再登自主研发簇绒机操作系统



X向丝杠导轨



桥式结构



自动雾化供油系统



任意旋转升降机头



断线检测装置



全伺服电机控制



风琴防尘罩

选配与选购

再登智能簇绒CAD软件	定制手动绷框	定制自动绷框	圈绒和割绒组合装置
-------------	--------	--------	-----------