



Richpeace®

富怡口罩全自动装袋机IV型



装袋高度支持
120-180mm



适用领域

适用于多种类型口罩的自动化装袋作业。

适用材料

热封膜PVC、BOPP、OPP、CPP、PET镀铝膜、铝塑膜、纸膜、纸胶等单层或多层可热封可透析材料。



机器特点

- 1、此设备为双伺服控制，靠伺服脉冲来检测，脉冲检测可分为两个功能，端封采用气动裁切；
 - ①可以检测产品的尺寸来自动设置袋长，实现无限长度包装。
 - ②可检测产品的基点来自动识别物料位置，自带防空包，无料停膜有料启动。
- 2、人机界面，参数设定方便快捷，多规格产品可储存设置参数，随产品尺寸调用。
- 3、故障自诊断功能，一步清除故障复位。
- 4、高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 5、温度独立PID控制，更好适合各种包装材质。
- 6、定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 7、传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。
- 8、所有控制由程序实现，方便功能调整和技术升级，满足智能化操作。

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号
山西分公司：太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室
新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

设备参数

设备型号	RPAP-CFM-FS-10-140×120-D-HM-BSP-PRF-P,CP,AE-1P220		
制袋长度	不限	操作屏	触摸式
制袋宽度	150-280mm	控制器类型	伺服
产品高度	120-180mm	接近开关	欧姆龙
薄膜宽度	Max.600mm	光电开关	欧尔泰
膜卷直径	Max.320mm	温控表	亚泰
工作速度	40-200包/分	固态继电器	施耐德
电源规格	220V,50/60Hz,3.1kW	中间继电器	魏德米勒
机器尺寸	4050mm×750mm×1450mm(长×宽×高)	备注	可根据产品定制非标
机器重量	约350kg		

设备配置



触摸操作屏



中封组件



色标传感器



打码机

设备选配



针孔排气装置 (选配)

- 1、针孔排气装置 (圆孔排气作用)
- 2、特殊的封口方式 (直纹)
- 3、全不锈钢 (主机座)
- 5、排气装置 (针孔排气作用)
- 6、刀座挂孔装置 (方便产品挂靠)