



**Richpeace**

# 富怡电脑精密绣花机

RPCE-NM-FE-20-330(660+40)×750-B-F9-VR1-NA-3P380



## 性能优势

- 1、富怡软件、电控、机械一体化生产优势，拥有自主知识产权，具备强大的研发定制能力。
- 2、ARM+LINUX框架下的工业级控制系统：自主研发，扩展灵活，兼容性强，可靠稳定。
- 3、富怡自主研发的智能绣花打版软件与富怡绣花设备无缝对接。
- 4、三大壳体：自主研发生产的刺布机构、旋梭机构和挑线机构保证尺寸的精确度和质量的稳定：铝合金CNC加工制作，特殊表面处理精密耐用。
- 5、剪线系统：电机动态剪线，可控线头长度，效率更高，静音，并且提高了绣品质量和生产力。
- 6、主轴，X,Y 全为德国施耐德伺服电机。
- 7、机架采用优质钢材，刚性高，水平平台焊接，超大龙门铣床一次性铣切成型，双大梁结构，精准坚固。
- 8、台板采用进口材料，硬度高，高强耐磨，平整度好，数控加工中心一次加工成型。

## 适用范围

应用于服装、家纺、家具、汽车内饰、玩具等领域的精密绣花。



### 上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡

## 机器参数


型号	RPCE-NM-FE-20-330(660+40)×750-B-F9-VR1-NA-3P380
标准绣做面积	330x750mm
隔头绣做面积	660x750mm
叠绣	40mm
占地面积	8696×2073×1650mm
最高速度	1000转/分钟
净重	4500kg
针步	0.1~12.7mm
最高存储针数	1600万针
花样读取方式	U盘或无线传花
剪线方式	电机动态剪线
勾线方式	电机集中勾线
主轴、绣框驱动	全伺服进口电机
电源	三相380V/50Hz
功率	4.7kW
旋梭	原装进口佐文（或广濑）旋梭

## 机器配置

10.4寸触摸屏，ARM工控板，LINUX系统内核



双凸轮驱动，高速，低噪




日本精工轴承



施耐德伺服电机，节能但动力输出强劲，保证花型缝制精度。



双轴承旋梭轴支撑结构



SMC雾化喷油技术（选配）



高品质进口旋梭



宽直线导轨，寿命更长



引线管防止纱线纠缠（选配）

