

富怡卷筒针织铺布机

Richpeace Tubular Spreading Machine



Richpeace®



RPF-1012-I-T

性能指标

Performance

| 系列 Series | RPF-1012-I-T |
|---|--------------|
| 电源 Voltage | 1P/220V |
| 功率 Power | 1.2Kw |
| 最大铺布宽度 Max.Spreading Width (mm) | 1200 |
| 最小铺布宽度 Min. Spreading Width (mm) | 290 |
| 铺布高度 Layer Height (mm) | 180-220 |
| 台板宽度 Table Width (mm) | 1500 |
| 行走速度 Max.Travel Speed (m/min) | 80 |
| 布料重量 Max. Cloth Roll Weight (Kg) | 100 |
| 重量 Machine Weight (Kg) | 180 |
| 包装重量 Packing Weight (Kg) | 360 |
| Machine Dimension L*W*H 机器尺寸:L*W*H (mm) | |
| 2300*1350*1020 | |
| Packing Dimension L*W*H 装箱尺寸:L*W*H (mm) | |
| 2700*1600*1400 | |

- 采用三菱PLC控制系统，性能稳定，检查方便。
- 中英文彩色液晶触摸屏控制，直观生动，操作简单易学。
- 程序化铺布保证了铺布的高质量和高工作效率。
- 能实现一定宽度范围内任意长度的铺布。
- 开机后自动检测铺布原点。
- 无料停机，自动驶回原点。
- 配备高灵敏度安全感应器，保护机器及工人安全。
- 设计合理，易于维护等优点使其具有最高性价比。
- Use Mitsubishi PLC as control system, stable performance and easy maintenance.
- Touch screen color display with English and Chinese bilingual for easy operation and learning.
- Spreading programmes control machine to perform efficient and tension free fabric distribution.
- Any spreading length can be performed
- Check original start point automatically when machine is switched on.
- Automatically return back to the original zone once fabric used up.
- High sensitivity security sensor protects both machine and the operator.
- Intimate product design for easy operation and maintenance, high cost effectiveness.