



Richpeace®

富怡全自动6公分电脑裁床

RPAC-NM-MC6-1-1800×1800-SB-MH-P-3P380



机器特性


- 1、机头采用整体铸铝结构，免加油，避免污染面料。
- 2、机头传动易损件采用特殊化处理，增加耐用度，加长使用周期，降低使用成本。
- 3、智能裁刀智能变速，自动补偿侧应力，确保裁片完美质量。
- 4、金刚石自动磨刀装置，自动磨削，智能控制裁刀磨损量，保持裁刀锋利，延长裁刀寿命。
- 5、自主研发知识产权的电脑控制系统，可预设定裁切参数文件，可直接联络电脑，也可无需外接电脑系统操作。
- 6、实时裁剪控制功能，裁切轨迹实时显示，预警诊断。
- 7、自动过窗连续裁切，可裁切任意长度裁剪版样。
- 8、传送带自动卸料系统，自动判断裁切完毕的辅料片送至裁床收料台。
- 9、真空泵可编程，变频控制，确保对裁剪布料有足够的真空吸力，同时又兼顾了节能环保的要求。
- 10、全方位安全保护装置，可人控随时紧急停机。

适用范围

适用于梭织面料、针织面料、皮革面料、无纺布面料、牛仔面料以及涤纶和尼龙等柔性面料。



针织面料



皮革面料



梭织面料



涤纶和尼龙
(羽绒服面料)

基本参数

有效裁切面积	1.8m×1.8m
机器尺寸	5450mm×2670mm
总重量	3200kg
裁切厚度	真空吸附后6cm (对不同面料、不同铺布层数、不同裁剪精度要求，裁切深度不同)
捡料台长度	1.8m
裁切速度	1-60m/min (根据裁切厚度与面料的不同而变化)
裁刀工作转速	1000-4000rpm
工作功率	16-25kW
电源	三相380V交流电源、50Hz
气源	7Kpa
裁切文件格式	DXF、ISO、HPGL、GBR(Gerber)等所有流行格
文件传输途径	LAN 数据线、U 盘、Flash 卡、网络连接

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
 江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
 上海分公司: 上海市闵行区申富路128号1栋208室
 华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
 新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
 华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡