

富怡连续送料龙门式绗缝机 —双鞍架(撑布带)

RPCQ-QC-2,2-2350-2-L,S50



性能优势

- 1、最高转速3000转/分钟。
- 2、双鞍架结构设计，满足两床物料同时绗缝，效率提高一倍。
- 3、自动送料、拉料、绗缝、裁切，全自动一体化完成。
- 4、高速升降机头，升降高度可达100mm，满足不同厚度面料的绗缝。
- 5、上下机头结构采用S50结构，两倍旋梭箱。
- 6、特制夹布装置和撑布带支撑平台保证最小夹布面积和绗缝精度。
- 7、底面线自动剪线系统，自动油雾润滑系统。
- 8、断线报警停车，底线计数功能。
- 9、补缝功能，快进、快退功能。
- 10、花型预览、产量统计功能。
- 11、断线自动回穿线位。
- 12、富怡专业绗缝打版系统，可自由设计，编辑，模拟绗缝等，功能强大、齐全。

适用范围

床垫、被芯、毛毯、床垫保护垫、床罩等产品的单针花型的全自动绗缝。



Richpeace®

富怡集团·天津宝盈电脑机械有限公司

地址：香港九龙新蒲岗大有街1号勤达中心5楼503室
深圳市南山区桃源街道南山云谷二期9栋212
天津市宝坻经济开发区宝中道6号

全国免费服务热线：**400-967-6116**



中文官网



官方微信

机器参数

型号	RPCQ-QC-2,2-2350-2-L,S50
最高转速	3000rpm/min
最大绗缝厚度	50mm
绗缝面积	双鞍架同时工作时, 单个鞍架最大绗缝面积2300x2500mm, 两幅间距0-300mm
最大落针范围	2300x5300mm
适用辅料宽度	1500-2800mm
针步	2-6mm
占地尺寸	14750x5500x1700mm
电源电压	380V, 50HZ
工作气压	0.6MPA
功率	8KW

机器配置

【控制系统】15寸触摸屏, ARM工控板, LINUX系统内核, 操作简单, 工作稳定



【撑布带装置】

保证绗缝过程物料不下沉, 确保绗缝精度



【富怡高速机头】

DLC镀膜, 增加高速运动件寿命



【电机驱动】

松下伺服电机驱动, 绗缝精度更高



【日本精工轴承】

低摩擦, 高寿命



【旋梭】

日本佐文大旋梭



【德国易格斯拖链】

结实耐用, 使用寿命长



【自动裁切箱】

标配横切装置, 可选配竖切装置



【剪线装置】

上表面无线头, 大幅降低底线损耗

