



Richpeace®

富怡折叠口罩一拖二全自动生产线（焊头带）

RPFM-A-F+2LW-D-FI-LI-UH×2-1BC-3P380

最高速度47片/分钟




机器特点

- 1、整机采用焊接式机架，结构牢固，不易变形。
- 2、分体式设计，面层、滤层、底层3-6卷面料自动对齐入料，自动嵌入鼻梁条，自动喷印LOGO，切割成型，自动抓取口罩片及分流，口罩片传输、头带焊接、口罩成品出料全自动化控制。
- 3、超声波头带焊接，效率高，焊接牢固美观。

适用范围

适用于头带式折叠口罩生产。



设备参数

主要参数		主要配置	
口罩类型	N95/KN95折叠口罩（头带式）	伺服电机	施耐德（法国）
成品规格	167mm×112mm（其它规格可定制）	控制系统	富怡
最高速度	47片/min	超声波发生器	灵科/成功/汇专
适用材料	纺粘布、熔喷布、热风布、PP无纺布	传感器	SICK（德国）欧姆龙（日本）
适用层数	3-6层	气动元器件	SMC（日本）亚德客（台湾）
加工方式	超声波焊接+切割	皮带	阪东（日本）
花型	根据客户需求可定制	线缆	易格斯（德国）易初（中国）
操作屏	10英寸操控一体机	拖链	易格斯（德国）
气压/用气量	0.6MPa，350L/min	导轨	上银（台湾）
功率	23.5kW	机座	富怡
电源	380V，50Hz/60Hz	丝杠	TBI 上银（台湾）
占地面积	10500mm×3250mm×1900mm(长×宽×高)	轴承	NSK（日本）

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡