



Richpeace®

富怡双振镜激光切割机

RPLC-NM-S-2-1000×500-B-DM-MC300-NA-3P380

机器特性

- 1、切割过程中，切割材料在工作平台一直匀速移动，中间无间歇。
- 2、具有激光切割和烧花功能。
- 3、可选择单振，双振镜或三振镜，振镜数量越多切割效率越高。
- 4、机体分体式设计方便装运。
- 5、极高加工精度，最大误差小于0.1mm。
- 6、折射镜随着振镜扫描仪移动，其质量较轻。因此即使在较高的切割速度下，光束的移动也很准确，概可以实现10g的加速度。
- 7、上下抽风排烟，有效强力排除切割造成的烟雾。
- 8、配备全自动送料机，保证切割材料的输送平整性和稳定性。



适用范围

安全气囊布料、牛仔布、服装等柔性材料切割。




基本参数

最大切割面积	2000mm×无限长（其他尺寸可定做）
设备尺寸	6400mm×4350mm×2150mm(L×W×H)
最高速度	3000mm/s
冷却方式	水冷
激光波长	10.64μm
支持图形格式	PLT/DXF
激光器类型	金属射频管
激光器功率	300W（可选500W/1000W/2000W/3000W）
单振镜幅面	500mm×500mm（可选1000mm×1000mm）
振镜数量	双振镜（可选择单振镜或者三振镜）
电源电压	三相 380V/50Hz
定位精度	±0.1mm
重复定位精度	±0.1mm

机器配置

三台2.2kW高压离心风机排烟效果
果好，烟雾不外散

金属射频激光器，速度更快寿命
更长，切割质量更佳



（自动送料装置）铺布切割完全
自动化，先松布，再送布，保证
布料不变形


动态聚焦振镜，聚焦光斑更细，
切割幅面更大，切割速度更快



两种规格形式的304不锈钢金属网
带



智能冷却系统，具有超温报警、
流量保护，水位保护等安全报警
提示功能，确保设备在高温高湿
环境下正常运转



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层
江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室
上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室
华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2
华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡