

# 富怡大幅面360°旋转缝纫机

RPAS-H-R-1-1600X1200-AB-IS-VR2-RH360,LH50-1P220,C,L,CL



## 性能优势

- 1、15寸高清触控一体机；
- 2、缝制面积可达1600x1200mm；
- 3、通过U盘插入USB端口输入花型，线迹文件容量大；
- 4、进口伺服电机驱动，高精度直线导轨传动，确保花样精准，高品质缝制效果；
- 5、采用独立驱动的360度旋转机头，避免正反线迹差异；
- 6、机头气动升降，升降行程：50mm，保证足够的作业空间；
- 7、采用特有台板支撑结构，确保机器高速运转下产品的平整度、精准度；
- 8、花型任意设计，富怡CAD设计软件，简单易学；
- 9、SMC雾化喷油，实现主要传动部件自动加油；
- 10、气动压框，自动剪线，面线断线检测，底线计数功能。

## 应用范围

用于床头软包、沙发、餐椅，汽车座椅、地垫，服装等柔性面料的缝纫。



**Richpeace**  
SGS Group 上工申贝集团成员企业

## 天津宝盈电脑机械有限公司

地址：天津宝坻经济开发区宝中道6号  
香港九龙新蒲岗大有街1号勤达中心5楼503室

全国免费服务热线：**400-967-6116**



中文官网



官方微信

## 机器参数

工作面积 (X x Y)	1600X1200mm
缝线类型	单针锁式线迹
缝制速度	800-1500针/分 (皮革机)
针迹步长	0.1-12.7mm
储存针数	≤2.68亿针
夹框方式	气动夹框
机头升降行程	50mm
剪线装置	气动剪线
花样读取方式	U盘
旋梭	日本佐文
电机	伺服电机
电源	单相220V/50HZ
功率/气压	3.1KW/0.6Mpa
占地面积	约5100×3450×1800mm

## 机器配置

### 01 机头

360°旋转机头 (高速运动件DLC镀膜增加寿命)



### 04 电机

施耐德 (法国)



### 07 气动元器件

SMC (日本) / 亚德客 (台湾)




### 02 电控

富怡自主研发 (与富怡软件无缝配套)



### 05 轴承

NSK (日本)



### 08 皮带

盖特鲁 (德国)



### 03 拖链

易格斯 (德国)



### 06 减速机

APEX (台湾)



### 09 气缸

SMC (日本) / 亚德客 (台湾)

