



富怡高速平面口罩一拖一全自动生产线

Richpeace®



口罩样品



机器特点

- 1、面层、滤层、底层三种面料自动对齐入料，双边对称超声连续压边，经连续滚轮压边切断、耳带焊接后自动计数码堆。
- 2、生产线采用“一拖一”的结构，一台口罩主体通过传送系统，自动输送到耳带自动焊接加工工位。
- 3、鼻夹可实现自动送料剪切。
- 4、耳带可实现自动剪切和超声波自动焊接。

适用范围

适用于平面口罩的全自动化生产加工。

设备组成

平面口罩打片机1台，耳带焊接机1台，码垛及传输线1套。

选配装置

可选配折耳带装置

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPUM-NF28-1URWC-1-175×95-T-VSA-LF2000-NA-3P380 RPUM-NF28-4USW-2-10×10-T-VSA-LF1500-NA-3P380		
适用口罩类型	普通医用口罩 (YY/T 0969) / 外科医用口罩 (YY 0469)	控制系统	富怡
最高工作速度	70片/分钟	超声波发生器	220V, 20KHz, 1500W
成品规格	175mm×95mm(成人口罩)	传感器	欧姆龙/SICK
适用材料	PP无纺布复合纤维	气动元器件	SMC(日本)/亚德客(中国台湾)/FESTO(德国)
适用层数	3-4层	操作屏	液晶触摸屏
加工方式	超声波焊接	皮带	阪东(日本)/三支星(日本)
气压	0.6MPa	机座	焊接+型材
功率	12kW	轴承	KOYO/NSK
电源	单相220V/50Hz或三相380V/50Hz		
占地面积	4900mm x 3830mm x 1700mm (长×宽×高)		

上工富怡智能制造 (天津) 有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

发布日期: 20220601