

# 富怡汽车天窗卷帘专用激光切割机

RPLC-NM-N-1-1800×1600-C-SL-EGC130-IN-1P220V



### 机器特性

- 01、专为工业柔性材料量身定制的富怡激光切割控制系 统,满足不同的客户定制需求。
- 02、配备自动送料系统,一键启动,全流程自动化作业。
- 03、机体采用分体式设计,方便装运。
- 04、特殊定制工作平台,有效降低激光反射,输送稳定、 平整。
- 05、材料切割后,边缘整齐、不毛边;切割精度高,不 受图形限制。
- 06、配备上下抽风排烟装置,能有效排除材料切割时造 成的烟雾。
- 07、智能冷却系统,具有超温报警,流量保护,水位保 护等安全报警提示功能,确保设备在高温高湿环境 下正常运转。

#### 适用范围

汽车全景天窗卷阳帘面料切割。



www.richpeace.cn



▼ 浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层▼ 新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商:东莞市厚街镇莞太路厚街段412号

 ◆ 上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室
◆ 华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室
◆ 江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室 ♥ 山西经销商: 太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室

#### 富怡汽车天窗卷帘专用激光切割机


#### 推荐型号

推荐型号	工作面积	占地面积 (长×宽×高)
RPLC-NM-N-1-1800×1600-C-SL-EGC130-IN-1P220V	1800mm×1600mm	2400mm×2600mm×1750mm
RPLC-NM-N-1-2000×1700-C-SL-EGC130-IN-1P220V	2000mm×1700mm	2600mm×2700mm×1750mm

#### 主要参数

最大工作速度	600mm/sec	
定位精度	小于0.1mm	
切割范围	1800mm×1600mm 2000mm×1700mm	
激光器功率	130W (可选配金属射频激光器)	
支持文件格式	PLT, DXF, AI等	
送料方式	整卷布料自动送料	
控制屏	触屏工控机	

## 主要配置 (以下配置仅供参考,设备最终配置以制造商出厂标准为准)



特殊定制工作平台



两台2.2kW高压风机



跟随式上吸风装置



全自动送料架



配备安全防护光栅



伺服+减速机驱动



国内知名品牌激光管



工业冷水机: CW6000



烟雾净化器 (选配)