



RPCE-NM-T-1-400×450-B-MT15-0-NA-1P220 (单头)

RPCE-NM-T-4-500×750-B-MT9-0-NA-1P220 (四头)



机器性能

- 1、自主研发精密植绒绣装置，针步小，成品线绒平滑、均匀，效果稳定，整齐美观，适用于服装、家纺、装饰等特色刺绣
- 2、采用富怡自主研发电脑控制系统，10.4英寸液晶触摸屏，操作直观、简便，功能强大
- 3、根据花版要求，预留不同的切线长度，创造出立体三维造型，绣线根根直挺，图案清晰凸显
- 4、绣品柔中带刚，质感坚挺，手感柔软细腻，富有弹性，耐水洗，耐揉压
- 5、底线穿透织物紧勾固定，牢固可靠性，不会脱落
- 6、可以在0.08mm的范围内调整植绒线密度，细致准确地表达出图案精髓



机器参数

型号	RPCE-NM-T-4-500x750-B-MT9-0-NA-1P220
工作速度	200—850rpm
针步范围	0.4—1.5 mm
操作箱最高存储针数	1600万针或200个花版
花样读取方式	U盘或无线传花
勾线方式	电机集中勾线
主轴、绣框驱动	全伺服进口电机
电源	AC220V
锁头	电磁铁或电机
电脑操作屏	10.4寸液晶触摸屏
绣花制版软件	富怡自主研发智能绣花打版软件



上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

上海分公司：上海市闵行区春东路508号2号楼506室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线：

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注企业微信公众号