



Richpeace®

富怡平面口罩自动打片机

成品展示



机器特点

1. 可实现鼻夹自动送料切断的功能。
2. 超声波双边对称连续压边，经过滚压后自动切断。
3. 通过工装实现面层，滤层，底层三种布料的精准对位。

应用领域

适用于医用一次性3-4层口罩的自动打片。

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPUM-NF28-4URWC-3-175×95-T-VSA-LF1500-NA-3P380		
适用口罩类型	普通医用口罩(YY/T 0969) 外科医用口罩(YY 0469)	加工方式	超声波焊接
工作速度	最高120片/分钟	伺服电机	松下/施耐德
适用材料	PP无纺布复合纤维	控制系统	富怡
适用层数	3-4层	传感器	欧姆龙/SICK
成品规格	175mm×95mm	气动元器件	SMC/FESTO
气压	0.6MPa	皮带	三星/阪东
功率	6kW	机座	焊接+型材
电源	单相220V/50Hz或三相380V/50Hz	轴承	NSK
占地面积	4700mm×1200mm×1700mm (长×宽×高)	超声波传感器	220V,20KHz,1.5kW

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-02

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡