



Richpeace®

富怡全自动折叠口罩打片机(封边型)

RPUM-NF50-URWC-2-220×125-TS- SKV-LF-NA-3P380



应用领域

适用于N95/KN95标准的呼吸阀头带式折叠防护口罩的全自动化生产加工。



机器特点

- 1.1-6 层面料自动对齐入料、鼻梁条剪切推送 (选配)、花辊压花、自动喷印 (选配)、对折入料、封边、套切到引料导出全流程自动化打片作业。
- 2.富怡自主研发控制系统，配备触摸屏操作面板，运行稳定，操作简单。
- 3.可选配自动喷印装置，惠普供墨系统，稳定可靠，喷印清晰。
- 4.焊接花棍可根据客户需求选配定制。

上工富怡智能制造 (天津) 有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

富怡全自动折叠口罩打片机（封边型）

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
设备型号	RPUM-NF50-URWC-2-220×125-TS- SKV-LF-NA-3P380		
适用口罩类型	折叠式口罩(N95, KN95)	电源	三相380V/50Hz
成品规格	折叠后理论尺寸161mmx109mm	伺服电机	施耐德(法国)
工作速度	最高80片/分钟	控制系统	富怡
鼻梁夹样式	自动内置鼻梁夹	传感器	SICK (德国)欧姆龙(日本)
适用材料	纺粘布、熔喷布、热风布	机座	富怡
适用层数	1-6层	线缆	易格斯(德国)易初(中国)
加工方式	超声波焊接+切割	导轨	上银(中国台湾)
焊接花型	根据样品定制	轴承	KOYO/NSK
功率	≈7kW	操作屏	10英寸操控一体机
占地面积	8500mm×2100mm×2100mm (长×宽×高)		
选配装置	1.红外线防护装置 3.并线的内鼻梁夹装置	2.特殊的花辊(压花、封边、裁切) 4.并线的自动喷印装置(单面)	

设备摆放示意图

单位: mm

