



Richpeace®

富怡口罩全自动装袋机III型



应用领域

适用于多种类型口罩的自动化装袋作业。

机器特点

1. 伺服控制，可自动设置袋长（在400mm之内），实现指定长度物料自动装袋。自带防空包，通过检测产品基点自动识别物料位置，无料停机有料启动。
2. 人机界面，参数设定方便快捷，多规格产品可储存设置参数，随产品尺寸调用。
3. 故障自诊断功能，一步清除故障复位。
4. 高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
5. 温度独立PID控制，适合多种包装材质。
6. 定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
7. 传动系统简洁，工作可靠，维护保养方便。
8. 所有控制由程序实现，方便功能调整和技术升级，满足智能化操作。
9. 含自带打码功能（生产日期），最大高度80mm。

适用材料

热封膜PVC、BOPP、OPP、CPP、PET等单层或多层可热封可透析材料。



设备参数与配置

主要参数			
设备型号	RPAP-CFM-FS-1-140×120-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220		
薄膜宽度	最大450mm	制袋长度	不限
制袋宽度	150-210mm	工作速度	40-230包/分钟
膜卷直径	最大320mm	机器尺寸	3960mm×850mm×1450mm(长×宽×高)
电源规格	220V,50/60Hz,3.5kW	机器重量	大约300kg

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡