



Richpeace®

富怡口罩全自动装袋机II型



机器特点

- 1.三伺服控制，可自动设置袋长（在400mm之内），实现指定长度物料自动装袋。自带防空包，通过检测产品基点自动识别物料位置，无料停机有料启动。
- 2.人机界面，参数设定方便快捷，多规格产品可储存设置参数，随产品尺寸调用。
- 3.故障自诊断功能，一步清除故障复位。
- 4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 5.温度独立PID控制，适合多种包装材质。
- 6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
- 7.传动系统简洁，工作可靠，维护保养方便。
- 8.所有控制由程序实现，方便功能调整和技术升级，满足智能化操作。
- 9.含自带打码功能（生产日期）与排气装置（毛刷排气）。

应用领域

适用于多种类型口罩的自动化装袋作业。

适用材料

热封膜PVC、BOPP、OPP、CPP、PET
镀铝膜、铝塑膜、纸膜、纸胶等单层或多层可热封可透析材料。

设备参数与配置

主要参数		主要配置	
设备型号	平面口罩：RPAP-PFM-F-10-100×250-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220 折叠口罩：RPAP-FFM-F-1-120×185-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220 柳叶口罩：RPAP-O-F-1-100×250-D-HM-BSP-PRF-CP,AE-1P220		
制袋长度	60mm-500mm	触摸屏	运控
制袋宽度	35mm-160mm	伺服电机	运控
产品高度	5mm-60mm	伺服控制器	运控
薄膜宽度	90mm-400mm	接近开关	霍尼韦尔
膜卷直径	最大350mm	光电开关	欧尔泰
工作速度	35-160包/分(支持1-20片/包)	温控表	科洋
电源规格	220V,50Hz,3.1kW	固态继电器	艾可
机器尺寸	4080mm×750mm×1075mm(长×宽×高)	开关电源	施耐德
机器重量	350kg	选配	1.特殊的封口方式(直纹) 2.全不锈钢(主机座)

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司：上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司：乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡