



Richpeace®

富怡口罩手动移印机



应用领域

适用于平面、折叠、柳叶、罩杯口罩移印图案。

设备参数与配置

机器特点

1. 人工放片,操作简单方便,移印质量稳定。
2. 自带口罩定位装置,操作准确。
3. 本设备小巧灵活,外形美观,带脚轮,方便移动。

主要参数

型号	RPSP-NF-DP-1-175X95-0C-NA-1P220		
适用口罩类型	平面口罩、折叠口罩、罩杯口罩、柳叶口罩	工作速度	最高20-25片/分钟
电源	单相220V/50Hz或三相380V/50Hz	功率	0.04kW
占地面积	1000mm×720mm×1300mm(长×宽×高)	气压	0.6MPa

主要配置

控制系统	富怡	加工方式	气缸控制
机架结构	焊接	气动元器件	SMC/AirTAC

上工富怡智能制造 (天津) 有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐市天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡