

富怡罩杯口罩外置鼻梁条、 海绵条热压机







机器特点

- 1.外鼻梁条通过加热并按压后粘连在罩杯口罩上,连接牢固。
- 2. 罩杯模具可以调节,保证罩杯口罩放置在准确位置。
- 3.本设备小巧灵活,外形美观,带脚轮,方便移动。

设备参数与配置

主要参数			
型号	RPAS-NF-T-1-140×120-UL-HM-O-NA-1P220		
适用口罩类型	适用于罩杯口罩	工作速度	8-12片/分钟
适用层数	3-4层	适用材料	PP无纺布复合纤维
气压	0.5MPa	加工方式	热压连接
电源	单项220V/50Hz	功率	0.5kW
占地面积	1000mm×700mm×1000mm(长×宽×高)		
主要配置			
控制系统	富怡	加热棒发生器	富怡, 220V, 500W
气动元器件	SMC	轴承	NSK
机架结构	焊接		

上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司:浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2栋1层

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室 华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡