



官方网站
website



Youtube



官方微信
WeChat

Automatic Down Weighing and Filling Machine for Duvets

GOA-FF-RMBJ-228

Features

- Adopts vacuum filling mode, which does not damage down, and can keep down original softness, elasticity and hand feeling.
- High precision filling, can choose and set tolerance, give effective consideration on the contradiction between filling weight and efficiency, ensure product quality and reduce raw material wastage.
- Easy operation and save labor cost, it is available to use single station or double filling stations according to production requirement.
- Fully programmable, controlled by PLC.

Application

- Duvets.
- 60-95 down, 3D-7D flexible fiber, EPE.

全自动称重型羽绒被充绒机


GOA-FF-RMBJ-228

机器特性

- 羽绒填充采用真空填充方式，不损伤羽绒，能保持羽绒原有的柔软性和弹性及手感；
- 定量准确，可选择并设定误差范围，有效地兼顾充绒重量和充绒效率间的矛盾关系，有效保证了产品质量和控制原材料的非正常损耗；
- 操作简单方便，节省人工成本，可单独一面操作也可双面操作；
- 自动化程序高，整机采用PLC自动控制菜单操作。

适用范围

- 羽绒被。
- 60-95羽绒、3D-7D柔性纤维棉、珍珠棉。



Environment Requirement

- Temperature: Per GBT14272-2011 requirement, filling test temperature is $20\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- Humidity: Per GBT14272-2011, the humidity of filling test is $65\pm 4\%\text{RH}$.

Compressed Air requirement

- Air volume $\geq 0.8\text{m}^3/\text{min}$.
- Air pressure $\geq 0.58\text{mpa}$.
- If the air supply is centralized, the pipe should be within 20m, the diameter of the pipe should not be less than 1 inch. If the air source is far away, the pipe should be bigger accordingly. Otherwise, the air supply is not enough, which will cause filling instability.
- If the air supply is independent, it is recommended to have 11kw or more high-pressure air pump (1.0mpa).

使用环境要求

- 温度：根据GBT14272-2011要求，充绒量测试温度在 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；
- 湿度：根据GBT14272-2011要求，充绒量测试湿度在 $65\pm 4\%\text{RH}$ 。

气压要求

- 供气量：0.8 m^3/min 以上；
- 气压：不低于0.58mpa；
- 若集中供气，要求管道距离20M以内，管道直径不小于1寸，若距离长，则相应加粗管道，否则供气量不够，会造成出绒不稳定；
- 若独立供气，则推荐配置11Kw以上高压泵（1.0mpa）。

Parameters 机器参数

Model 型号	GOA-FF-RMBJ-228	Filling Nozzle 充绒/棉口	2
Main Body Size 主机尺寸	2280×900×2210mm	Filling Speed (Down 10g/unit, Air Permeability L/m ² .s) 填充速度 (羽绒10g/格, 透气率L/m ² .s)	95Down 95羽绒 0.6Second 0.6秒
Weighing Box Size 称重箱尺寸	1800×600×1000mm×2		
Table Size 工作台尺寸	2200×1200×650mm×2		
Machine Size 占地尺寸	8800×2300×2200mm	Filling Range 填充范围	0.5-100g
Area Covered 占地面积	20.24m ²	Cycle Number 循环数	4 times 4次
Storage Capacity 储料量	20-50kg	USB Data Import Function USB数据导入功能	Yes 有
Accuracy Class 精度等级	95Down±0.05g 95羽绒 Fiber±0.05g 棉	Down Returning System 退补系统	No 无
Heavy Duty Allocation Function 大克重分摊功能	Yes 有	Power 功率	2.5kW
Voltage 电压	1P220/3P380	Net Weight 净重	832kg
Packing Size 包装尺寸	2100X1280X1450mm 2440X1100X2420mm	Gross Weight 毛重	1290kg

Tianjin Getonagain Technology Co., Ltd

Address: No.1-108, Haibin Commercial Center, Zhaoxia Street, Baodi District, Tianjin, China Tel: +86 22-2252 6200
Email: sales@getonagain.com www.getonagain.com
Branch Office: India | Bangladesh | Pakistan | Vietnam | Germany | France | Mexico |

天津市再登科技有限公司

地址：天津市宝坻区朝霞街道海滨商贸中心1-108 400-166-8581
东莞分公司：东莞市厚街镇莞太路桥头路段西412号
山西分公司：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路227号高新国际A座1101室
再登科技（香港）有限公司：香港九龍新蒲崗大有街1號勤達中心20樓1-5室
中国台湾办事处：臺灣新北市三重區重新路5段609巷20號5樓之4