




Richpeace®

富怡混合链式（毛巾）绣花机



型号：RPCE-NM-FE+CC-2-800×1200-B-F6+CC6-0,VR1-SC-1P220



图片设备平绣机头
选配了简易绳绣装置




链式绣

毛巾绣




平绣

（平绣机头左右两侧可选下面六种装置的任意两种）




简易绳绣装置



跟踪绳绣装置



激光切割装置



8亮片装置



双亮片装置



3色散珠装置

上工富怡智能制造（天津）有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司：浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司：江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司：上海市闵行区申富路128号1栋208室

华北分公司：北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

华南分公司：东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

山西分公司：太原市小店区高新科技产业区高新国际A座1101室

新疆分公司：乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡

机器特性

- 1、每整组机头具有4种功能：平绣+链式/毛巾绣+简易绳绣。
- 2、平绣最高工作速度1000转/分钟，毛巾绣最高工作速度1000转/分钟，简易绳绣最高工作速度600转/分钟。
- 3、富怡软件、电控、机械一体化生产优势，拥有自主知识产权，具备研发定制能力。
- 4、富怡自主研发的智能绣花打版软件与富怡绣花设备无缝对接。
- 5、主轴，X,Y 皆为全伺服电机。
- 6、剪线系统：动态电机剪线，可控线头长度，效率更高，静音，并且提高了绣品质量和生产力。
- 7、三大壳体：自主研发生产的刺布机构、旋梭机构和挑线机构保证尺寸的精确度和质量的稳定性；铝合金CNC加工制作特殊表面处理精密耐用。
- 8、自动换色功能：可自动或手动选择任意颜色（最多可设定200次）。
- 9、自动抬升功能：在花样刺绣完成时，针和压布杆自动上升27毫米，便于换框作业。
- 10、自动调整针高度：可根据花样，自动或手动调整合适的针高度。
- 11、自动清理毛巾绣底梭处线毛，保证绣品质量（选配）。
- 12、智能断线检测功能：断线停车预警，避免补绣。
- 13、自动供油系统：雾化式供油，精准控制油量。
- 14、机架采用优质钢材，刚性高，水平平台焊接，超大龙门铣床一次性铣切成型，双大梁结构，精准坚固，地脚、脚轮双设计，移动更便捷。

适用范围： 适用于服装、家纺、家具、箱包、玩具、布艺及工艺美术绣作。



机器参数

型号	RPCE-NM-FE+CC-2-800×1200 -B-F6+CC6-0,VR1-SC-1P220	头数	2整组
绣花面积	800mm×1200mm	平绣针数	6色
平绣速度	最高1000转/分钟	毛巾绣针数	6色
毛巾绣速度	最高1000转/分钟	花样读取方式	U盘或无线传花
简易绳绣速度	最高600转/分钟	剪线方式	电机动态剪线
针步	0.1-12.7mm	勾线方式	电机独立勾线
重量	1900kg	输入电源	3P380/1P220, 50Hz
设备尺寸（长×宽×高）	3798mm×2900mm×1650mm	功率	1.5kW

机器选配




粗线装置

可在任意一个针杆，加装粗线绣专用针杆和机针。



雕孔装置

可在任意一个针杆，加装雕刻刀装置。用于在布料上挖孔，可制作出复杂的镂空效果，挖孔后刺绣包孔边。



光幕装置

安全保护装置，有效的防止机器伤害人体，使操作者更加安全。